

CATÁLOGO DE EPP'S

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



Ed. 2026

CONTÁCTANOS



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
☎ 965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
☎ 942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
☎ 948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe    
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe 

OXTIWELD



CARETAS



Las caretas de soldar ESAB ofrecen protección facial completa frente a radiación, chispas y salpicaduras. Diseñadas con enfoque ergonómico, brindan ajuste cómodo, visibilidad óptima y reducción de fatiga. Ideales para mayor precisión y seguridad en cada soldadura.



SENTINEL™ A60



SENTINEL A 60 GHOST

Cód. 622489



SENTINEL A 60 HAVOC

Cód. 622490



VENTAS Y
COTIZACIONES
965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe     
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



CARETAS



SENTINEL A-60

Cód. 620453



Garantía: 3 años

ESPECIFICACIONES	DETALLE
Área de visualización	118 x 71 mm (4.65 x 2.8 pulgadas)
Oscurecimiento de lentes activo	5 -13 (oscurecimiento ajustable mediante incrementos de 0.5)
Oscurecimiento de lentes pasivo	3
Fuente de alimentación	2 baterías CR2450 reemplazables
Sensores de Arco	4
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	1/25 000 segundos
Tiempo de conmutación de oscuro a claro	Ajustable de manera digital de 0.1 a 0.9 segundos
Clasificación óptica CE	1/1/1/1
Estándares y Certificaciones	CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1 ISO 16321 + TIG
Peso	644 g (1.4 libras)

Tecnología ADF CE 1/1/1/1 avanzada con interfaz amigable y pantalla gráfica de fácil configuración.



Incluye: Careta de soldar Sentinel A-60 completa, 2 lentes internos de repuesto, 04 lentes frontales externos de repuesto, 01 capucha, 02 baterías CR2450 y 01 bolso.

Lente interno (620458), lente externo ámbar (620464), lente externo transparente (620463) Arnés 620459.

OPCIONAL: Añade protección extra con:



CAPUCHA TRASERA

Cód. 621640



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
☎ 965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
☎ 942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
☎ 948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe     
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe 

CONTÁCTANOS

OXIWELD



CARETAS



SENTINEL™

A70 PRO

Cód. 622686



SENTINEL™

A70 air PRO

Cód. 622687



Garantía 3 años

Especificaciones	Detalle
Área de visualización	123 x 75 (4.8 x 3")
Oscurecimiento de lente activo	5 – 13 (ajutable con incrementos de 0.5)
Oscurecimiento de visor pasivo	3
Fuente de alimentación	Batería de litio recargable
Sensores	4
Conmutación (Claro a oscuro)	0.04 milisegundos
Conmutación (Oscuro a claro)	Ajuste digital de 0.1 a 0.9 segundos
Clasificación óptica CE	EN ISO V1
Certificaciones	CE: ISO 16321 ANSI: 787.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1
Peso	PRO: 900g (2 lb) Air Pro: 1200g (2.6 lb)

Visor externo abatible



Luz led automática de 50 lúmenes



Memoria: Hasta 20 configuraciones de parámetros

Versión AIR compatible con EPR X1.1



Ducto de aire de doble flujo

Visor externo desmontable



Conectividad Bluetooth para configuración y personalización digital a través de la app.ESAB

HELMET CONNECT

Lente interno (622689), Lente externo (622682), Visor de esmerilado (622963)



CONTÁCTANOS



VENTAS Y
COTIZACIONES
965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

OXIWELD



CARETAS



SAVAGE A-41 NEGRA

Cód. 622288



SAVAGE A-41 AMARILLA

Cód. 622289



Incluye: Careta de soldar Savage A 41 completa, 2 lentes externos, 01 lente interno de repuesto, 01 baterías CR2450.

ESPECIFICACIONES	DETALLE
Dimensiones del filtro ADF	110 x 90 x 7.8 mm (4.33 x 3.54 x 0.3")
Área de visualización	100 x 50 mm (3.93 x 1.96")
Sombra del lente	DIN 4 (pasivo), 8 - 13 (automático)
Fuente de alimentación	Celda solar + batería reemplazable (1 x CR2450). Alerta de batería baja.
Sensores	4
Tiempo de conmutación a 23°C	0.07 ms
Certificaciones	CE: EN ISO 16321 W4/8-13 V2, ANSI: 787.1+, CSA: Z94.3
Peso	500 g (1.1 lb)



Nueva pantalla LED multicolor

SAVAGE

A41



CONTROL DE OSCURECIMIENTO EXTERNO:

- Activa fácilmente el modo de esmerilado incluso usando guantes de soldar y sin necesidad de quitarte la careta.

TECNOLOGÍA TRUE COLOR

- Vista más brillante y clara del charco de soldadura.
- Reduce la fatiga ocular durante soldaduras prolongadas.
- Cuatro sensores para una respuesta más rápida.
- Ajuste de sensibilidad y retardo.



Garantía: 2 años

Lente interno (617790), lente externo (609241).



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
☎ 965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
☎ 942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
☎ 948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



CARETAS



ADAPTADOR UNIVERSAL PARA USO CON CASCO



SAVAGE A41

Cód. 621258



SENTINEL A60

Cód. 621259



SWARM

SWARM A-10

Cód. 620048



SWARM A-20

Cód. 620047



Garantía: 1 año

Lente interno (620050),
Lente externo (620051),
Arnés (620049),



Caretas con opción de
esmerilado

ESPECIFICACIONES	SWARM A-10	SWARM A-20
Área de visualización	92 x 42 mm (3.6 x 1.65")	93 x 43 mm (3.6 x 1.7")
Sombra de lente activa	DIN 11 (fija)	DIN 9-13 (ajustable)
Sombra de lente pasiva	DIN 3 (esmerilado)	DIN 4 (esmerilado)
Fuente de energía	Células fotovoltaicas, 2 baterías de Litio CR2032	Células fotovoltaicas, 1 batería de Litio CR2032
Sensores	2	
Tiempo de conmutación	0.1 ms (claro a oscuro)	
Clasificación óptica CE	1/1/1/2	
Estándar y certificaciones	CE: EN175 / EN379 / EN166; ANSI: Z87.1; CSA: Z94.3; Brazil: CA	
Peso	480 g (1.05 lb)	520 g (1.05 lb)



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
☎ 965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
☎ 942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
☎ 948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



CARETAS



ESAB L-30

Cód. 624262



Especificaciones	Detalle
Área de visualización	100 x 60 mm (3.93 x 2.36")
Oscurecimiento del visor	Ajustable: DIN 2.5 (VLT 25%); 3 (VLT 15%); 3.5 (VLT 10%); 4 (VLT 5%); 5 (VLT 2%)
Fuente de alimentación	Celda solar, batería reemplazable (1*CR2032 de litio). Alerta de batería baja.
Certificación : FILTRO	EN ISO 16321 ESAB W 2.5/3.5/4/5 V2; EN 207 900-1080 D LB7 IR LB8 CE AS/NZS ESAB W 2.5/3.5/4/5 S 900-1080 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 ESAB
Certificación: CARCASA	EN ISO 16321 ESAB W 15 EN 207 900-1100nm D LB7 IR LB8 CE ESAB AS/NZS 1337.1 B 1000-1100 OD7 C5 PS3 ISO 19818-1 ESAB E
Peso	648 g (1.4 libras)



Cinco opciones de oscurecimiento regulable (2,5-5)



- Certificaciones EN 207 completas para filtro óptico y carcasa, para una protección láser permanente
- Carcasa frontal y soporte de filtro de fibra de carbono
- Apto para longitudes de onda de 900 a 1100 nm
- Casco ajustable en varios puntos



Filtro láser L-30



Lente interno (622689), Lente externo (622682), Visor de esmerilado (622963)



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



SISTEMAS ESAB AIR + PAPR



Las caretas de soldar ESAB con sistema de purificación de aire motorizado (EPR) ofrecen una solución integral para proteger no solo los ojos y el rostro, sino también las vías respiratorias del usuario frente a humos, partículas finas y gases tóxicos generados durante los procesos de soldadura. Combinadas con filtros de clase TH3 y tecnologías ADF de última generación, garantizan visibilidad superior, confort prolongado y un entorno de trabajo más seguro, incluso en condiciones exigentes.



CONTÁCTANOS



VENTAS Y
COTIZACIONES
☎ 965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
☎ 942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
☎ 948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe     
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

OXIWELD



EPR-X1.1 PAPR: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AIRE CON BATERÍA

Cód. 622283



EPR-X1.1 PAPR suministra un caudal de aire ajustable en el rango de 170/190/220 l/min. Batería de iones de litio (tiempo de funcionamiento de hasta 10 horas con un flujo de 170 l/min) y cuenta con una alarma acústica y visual para alertarlo sobre la obstrucción del filtro o la batería baja.

Con certificación EN12941 TH-3P de calidad HEPA.

El sistema PAPR incorpora: Ducto de aire expandible, cinturón ajustable y arnés para los hombros, cargador inteligente, indicador de flujo de aire, filtro y pre-filtro.

EPR-X1.1



FILTRO COMBINADO DE GASES A1B1E1 y PARTÍCULAS P3 (OPCIONAL) Cód. 622250

Ideal para soldadura con aceros inoxidables y materiales tratados.

Incluye capas de protección: prefiltro, supresor de chispas, filtro de partículas TH3P y medio filtrante de carbón activado.

MALETÍN ESAB: PARA TRANSPORTAR CARETA Y PAPR

Cód. 619317



CONTÁCTANOS



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

OXIWELD



SISTEMAS ESAB AIR + PAPR



SENTINEL A-60 AIR + EPR-X1.1

Cód. 620454 + 622283



SAVAGE A-41 AIR + EPR-X1.1

Cód. 622302 + 622283



SENTINEL A-70 AIR PRO + EPR-X1.1

Cód. 622687 + 622283



Las caretas Sentinel A60 AIR, Savage A41 AIR y Sentinel A70 AIR PRO están diseñadas para trabajar en conjunto con el EPR-X1.1



CONTÁCTANOS



VENTAS Y
COTIZACIONES
☎ 965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
☎ 942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
☎ 948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe    
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe 

OXIWELD

GAFAS SERIE: WARRIOR



Ámbar (Cód. 615605)



Humo (Cód. 615629)



Sombra 5
(Cód. 615464)



Claro
(Cód. 615626)

Las gafas de seguridad de ESAB combinan los más altos estándares de seguridad y protección ocular con excelentes características para la comodidad del usuario. Manufacturadas en policarbonato que proporciona protección contra impactos, así como contra los rayos UV, los rayos IR y el deslumbramiento visible. Con la clase óptica más alta y un revestimiento duro especial para evitar que se raye.

- Patillas suaves al tacto: Menos presión en la cabeza, con estilo deportivo, extremadamente flexible y duradero.
- Clasificación óptica 1: Sin distorsiones / claridad perfecta.
- Incluye un cordón para el cuello y puente nasal antideslizante.

CARACTERÍSTICAS	CLARO	HUMO	ÁMBAR	SOMBRA 5
Protección UV / IR:	UV	UV	UV	UV / IR
Recomendaciones:	Trabajo en interiores, protección general	Trabajo con luz ambiental intensa	Trabajos con luz ambiental insuficiente	Trabajos de soldadura/corte con gas



GAFAS SERIE: GS-300 WELDOPS

Las gafas selladas de alto rendimiento GS-300, están diseñadas para cualquier aplicación, además de proteger contra salpicaduras químicas gracias a su ventilación indirecta.

- El sello facial ultrasuave se adapta a la mayoría de los perfiles faciales, correa elástica ancha y ajustable; con visores con revestimiento antivaho de perfil bajo.
- Cumplen los requisitos de CE, UKCA, ANSI y CSA



Claro
(Cód. 621596)






GUANTES



**LA LINEA MÁS COMPLETA
DE GUANTES DE
SOLDADURA**

Probados contra daños mecánicos y resistencia térmica, aprobados por la normativa de seguridad europea CE según EN ISO 388, EN 407 y EN 12477.

EN ISO 388



EN 407



EN 12477



Disponible en diferentes tallas:

TALLA	CIRCUNFERENCIA (CM)	LONGITUD (CM)
S / 7	18 - 20	17.8
M / 8	20 - 23	18.5
L / 9	23 - 25.5	20.0
XL / 10	25.5 - 28	21.5
XXL / 11	28 - 31	22.5



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
☎ 965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
☎ 942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
☎ 948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe    
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe 

CONTÁCTANOS

OXIWELD



GUANTES



M1050

Talla M: 621464
Talla L: 621465



M2000 EXL

Talla L: 621466
Talla XL: 621467



M3050

Talla XL: 621470
Talla XXL: 621471



HD ALUMINIZADOS

Talla L: 621468
Talla XL: 621469



CARACTERÍSTICAS	M1050	M2000	M3050	HD. Aluminizado
Tipo de pulgar	Ala	Recto	Recto	Ala
Pulgar reforzado	No	Sí	Sí	No
Mano reforzada	No	No	Sí	No
Muñeca reforzada	No	No	Sí	No
Características agregadas	-	-	Palma y puño acolchados; nudillo de doble capa.	Parte trasera de para-aramida aluminizada y fieltro de algodón resistente al calor.
Confort	Bueno	Mejor	Máximo	Bueno
Resistencia a la abrasión	Buena	Mejor	Máxima	Máxima
Totalmente forrado	Sí	Sí	Sí	Sí
Costuras de Kevlar	Sí	Sí	Sí	Sí
Costuras ribeteadas	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de muñeca	Manga	Manga	Manga	Manga
Longitud de muñeca	140 mm (promedio)	135 mm	125 mm	140 mm (promedio)
Ancho de muñeca	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
Tipo de cuero de la muñeca	Serraje vacuno	Serraje vacuno	Serraje vacuno	Serraje vacuno
Tipo de piel de la parte trasera	Serraje vacuno	Vacuno completo	Serraje vacuno	Para-aramida aluminizada
Tipo de piel de la palma	Serraje vacuno	Serraje vacuno	Vacuno al completo	Serraje vacuno
Durabilidad general	Bueno	Mejor	Máxima	Máxima

* Consulte por otras tallas.



VENTAS Y
COTIZACIONES
965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



GUANTES



T1000

Talla L: 621472
Talla XL: 621473



T2000

Talla L: 621474
Talla XL: 621475



T3000

Talla L: 621476
Talla XL: 621477



CARACTERÍSTICAS	T1000	T2000	T3000
Tipo de pulgar	Ala	Recto	Ala
Pulgar reforzado	No	No	No
Amortiguación	Ninguna	Palma más baja	Palma y dedo índice
Forro	No	No	No
Costuras de Kevlar®	Sí	Sí	Sí
Tipo de dedo	Fourchette	Fourchette	Fourchette cónico
Tipo de muñeca	Manga	Manga	Manga
Longitud de muñeca	105 mm	105 mm	105 mm
Ancho de muñeca	170 mm	170 mm	170 mm
Tipo de cuero - de la muñeca	Serraje vacuno	Serraje vacuno	Serraje vacuno
Tipo de piel - dorso	Piel de cabra	Piel de oveja	Piel de oveja
Tipo de piel - palma	Piel de cabra	Piel de oveja	Piel de oveja
Confort	Mejor	Máximo	Máximo
Durabilidad general	Bueno	Mejor	Máximo

* Consulte por otras tallas.



VENTAS Y
COTIZACIONES
965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



ROPA DE SEGURIDAD



La ropa de seguridad ESAB está diseñada para brindar máxima protección y confort en entornos de soldadura exigentes. Confeccionada con tejidos ignífugos y costuras reforzadas con hilo Kevlar® (Ropa de cuero), ofrece alta resistencia al calor, chispas y salpicaduras de metal fundido.

Su diseño ergonómico, refuerzos en zonas críticas y ajuste funcional garantizan comodidad, movilidad y durabilidad durante toda la jornada.

CONTÁCTANOS



VENTAS Y
COTIZACIONES
965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe     
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

OXIWELD



CASACAS Y PANTALONES



TALLA	CASACAS		CIRCUNFERENCIA DEL PECHO (CM)	LONGITUD DE LA MANGA (CM)	LONGITUD DEL TORSO (CM)
	FULL CUERO	PROBAN + CUERO			
S	621419	621397	112	81	76
M	621420	621398	117	84	76
L	621421	621399	122	86	76
XL	621422	621400	127	88	76
XXL	*	621401	132	89	76

FULL CUERO



TALLA	PANTALONES	CINTURA (CM)	ENTREPIERNA (CM)
	PROBAN + CUERO		
S	621402	81	86
M	621403	86	86
L	621404	91	86
XL	621405	97	86
XXL	621406	102	86

PROBAN + CUERO



* Consulte por otras tallas.

APROBACIONES: EN ISO 11611: 2015, CLASE 2A1

Recomendado para soldadura manual con alta generación de salpicaduras y gotas, como MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldadura MAG (CO2 o gases mixtos), soldadura MIG (con alta corriente), Alambre tubular autoprotegido, oxicorte, plasma, ranurado y pulverización térmica. Apto para trabajos en espacios reducidos, sobre cabeza y posiciones restringidas. Estas prendas se han diseñado para proteger contra llamas, metal fundido, salpicaduras, calor radiante y contacto eléctrico accidental a corto plazo.



COMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

MANDIL DE CUERO
Cód. 621415



MANGAS
Cód. 621416



POLAINAS (CUBRE-BOTAS)
Cód. 621417



PROTECTOR ALUMINIZADO DE GUANTE
Cód. 621418



BALACLAVA LW1000
Cód. 623093





ROPA DE SEGURIDAD



CASACA + PANTALÓN IGNÍFUGOS: MW-FR



TALLA	CASACA	CIRCUNFERENCIA DEL PECHO (CM)	LONGITUD DE LA MANGA (CM)	LONGITUD DEL TORSO (CM)
S	600720	106	64.5	77
M	600721	114	66	79
L	600722	120	67.5	81
XL	600723	130	69	83

TALLA	PANTALON	CINTURA (CM)	ENTREPIERNA (CM)
S	622878	79	82
M	622879	85	82
L	622880	91	82
XL	622881	97	82



COVERALL IGNÍFUGO: MW-FR



TALLA	COVERALL	CIRCUNFERENCIA DEL PECHO (CM)	LONGITUD DE LA MANGA (CM)	CINTURA (CM)	ENTREPIERNA (CM)
S	622882	108	64	97	78
M	622883	116	65	105	79.5
L	622884	124	66	113	81
XL	622885	132	67	121	82.5

Aprobaciones: EN ISO 11611: 2015, Clase 1 A1+A2

Recomendado para técnicas de soldadura manual con formación ligera de salpicaduras y gotas, por ejemplo, soldadura por GAS, soldadura TIG, soldadura MIG, soldadura por microplasma, soldadura blanda, soldadura por puntos, soldadura MMA (con electrodo revestido de rutilo). Manejo de máquinas, p. ej. De máquinas de corte por oxígeno, máquinas de corte por plasma, máquinas de soldadura por resistencia, máquinas para proyección térmica, soldadura en banco. Estas prendas se han diseñado para proteger contra llamas, metal fundido, proyecciones, calor radiante y contacto eléctrico accidental o limitado.

* CONSULTE POR OTRAS TALLAS



VENTAS Y
COTIZACIONES
☎ 965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
☎ 942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
☎ 948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



EXTRACTORES DE HUMO



Los extractores de humo ESAB garantizan un entorno de trabajo más limpio y seguro al capturar eficientemente los humos y partículas generadas en la soldadura. Equipados con filtros de alta eficiencia (hasta 99%) y opciones móviles, murales o portátiles, se adaptan a diversas necesidades industriales. Diseñados para mejorar la salud del operario y cumplir con normativas de seguridad.



ORIGO VAC CART W3



ORIGO VAC PORTABLE FAN



VENTAS Y
COTIZACIONES
965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe     
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



EXTRACTORES MÓVILES



ORIGO VAC CART-W3

Cód. 621593

Unidad móvil de extracción y filtrado de humos metálicos, con filtro de larga duración.

- Eficiencia de filtrado del 99%
- Bajo nivel de ruido (79db)
- Capacidad de extracción: 1,050 m³/h
- Tensión de alimentación: 110/220 V, 50/60 Hz
- Peso: 73 kg / Dimensiones: 1146x770x1410 mm
- Brazo extractor de 3 m y 160 mm de ancho
- Filtro de 30 m2, duración de 1 año (recomendado)

Captura eficientemente todas las partículas en el humo de soldadura:

- | | | |
|-------------|------------|------------------------------------|
| ■ Cromo | ■ Zinc | ■ Plomo |
| ■ Manganeso | ■ Aluminio | ■ Hierro |
| ■ Cobre | ■ Berilio | ■ Humos W3, acero de alta aleación |



Alta capacidad de succión



Panel de notificaciones de usuario mejorado



FILTRO NANOFIBRA
Cód. 619752

ORIGO VAC PORTABLE FAN

Cód. 621639



Unidad de ventilación compacta y potente para tareas de mantenimiento, reparación y diversos trabajos de aplicación con soldadura. Ideal como extractor de humos de soldadura, vapor, polvo o para proporcionar aire fresco durante el trabajo en espacios reducidos y cerrados. Conectado a ductos de entrada y salida para formar una unidad flexible y versátil con una amplia gama de aplicaciones.

- Potencia: 0.75 kW
- Bajo nivel de ruido (75-79 db)
- Capacidad de extracción: 400- 1,500 m³/h
- Tensión de alimentación: 110/220 V, 50/60 Hz
- Peso: 21 kg
- Dimensiones: 484x430x550 mm
- Temperatura de flujo de aire: Máx. 60°C
- Se recomienda el uso con 2 ductos (entrada y salida)



DUCTO
160 mm X 3 m

Cód. 621641

* Se recomienda puesta en marcha con SAE local.



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

CONTÁCTANOS

OXIWELD



EXTRACTOR MÓVIL Y SEMI-MÓVIL



CARRYVAC 3

Cód. 621593



Extractor de humos portátil y versátil, ofrece 99% de eficiencia de filtrado con filtros nanofibra, flujo ajustable y regulación automática para mantener succión y caudal óptimos. Cumple con estándar W3.

- Capacidad de extracción: 180 m³/h con ducto de 2.5m y 165m³/h con ducto de 5m.
- Potencia: 1250W (110V) / 1300W (220V)
- Nivel de ruido: 70dB(A)
- Filtro de 5.3m2 (Cód. 622229)
- Peso: 14.8kg / Dimensiones: 800x222x406mm
- Posibilidad de integrar con ductos de extracción de la serie TM para fijar a mesa de trabajo de soldado.
- Conecte con una antorcha FE / Centrovac y una fuente de soldadura para mejorar su nivel de extracción en proceso MIG.

* VERIFIQUE LAS CONECCIONES NECESARIAS

ACCESORIOS DE SUCCIÓN

Boquillas de aspiración de diseño robusto y versátil, desarrolladas para optimizar la captación de humos y contaminantes en el punto de generación. Disponibles en diferentes geometrías y áreas de cobertura para adaptarse a aplicaciones de soldadura, corte, esmerilado y manufactura general. Con soporte magnético para fijarse a la mesa de trabajo.

TM-200

Cód. 622202



TM-300

Cód. 622203



TM-80

Cód. 622201



ANTORCHAS CON SISTEMA DE EXTRACCIÓN INTEGRADO

Diseño ergonómico, compacto y ligero, pensado para maximizar la comodidad y productividad del soldador. Disponible en las principales conexiones del mercado (Euro, Lincoln®, Miller® y Tweco®), con opciones de refrigeración por gas o líquida para adaptarse a cualquier aplicación. Con forro de cuero para mayor durabilidad.

FE-300

Cód. 622204

FE-400w (agua)

Cód. 622205

ESAB FE/ Conexión Euro



TWECO CENTROVAC

Conexión: Lincoln®, Miller® y Tweco.



CONTÁCTANOS



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

OXIWELD



SENTINEL™

A70 PRO

Cód. 622686

SENTINEL™

A70 airPRO

Cód. 622687



CONTÁCTANOS



VENTAS Y
COTIZACIONES
☎ 965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
☎ 942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
☎ 948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe    
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe 

OXIWELD



ESAB

LA NUEVA GENERACIÓN *EN PROTECCIÓN* *INDUSTRIAL*



CONTÁCTANOS



VENTAS Y
COTIZACIONES
965 488 583



ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES
942 742 518



CONSULTA
TÉCNICA
948 105 005



ENVÍOS A
TODO EL PERÚ

@oxiweld.pe    
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe

OXIWELD

ELIGE SEGURIDAD ELIGE ESAB

SOLDEXA
UNA COMPAÑÍA **ESAB**



**EPP'S de la más
alta tecnología.**

¡Nunca fue
TAN FÁCIL
comprar tus **EPP'S!**



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
☎ 965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
☎ 942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
☎ 948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe    
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe 

CONTÁCTANOS

OXIWELD

CONOCE TODAS NUESTRAS NOVEDADES EN SOLDADURA Y CORTE EN:



CONTÁCTANOS



**VENTAS Y
COTIZACIONES**
☎ 965 488 583



**ADMINISTRACIÓN
Y PROVEEDORES**
☎ 942 742 518



**CONSULTA
TÉCNICA**
☎ 948 105 005



**ENVÍOS A
TODO EL PERÚ**

@oxiweld.pe    
www.oxiweld.com.pe
ventas@oxiweld.com.pe 

OXIWELD